

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn Supreme Motorolie
PR-no.
Leverandør Petro-Chem A/S

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

| Indholdsstof | Cas-nr. | Konc. | Fareklasse/GV |
|---|---------|-------|---------------|
| Hydrogenbehandlede paraffinske olier samt additiver | - | - | - |

3. Fareidentifikation

Menneske Ikke fareklassificeret. Langvarig og gentagen hudkontakt kan medføre hudgener.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indåndning Søg frisk luft.

Hudkontakt Skyl med vand og vask eventuelt med sæbe; fjern forurenede tøj/fodtøj.

Øjekontakt Skyl med vand mens øjet holdes åbent og fjern eventuelle kontaktlinser; hvis gener vedvarer søges læge.

Indtagelse Skyl munden og drik vand, fremkald IKKE opkastning; I tilfælde af ubehag søges læge.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler Vandtåge, pulver eller skum. Brug ikke vandstråle da det kan sprede branden.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Oprydning Inddæm og opsug spildet med sugende materiale og opsaml det i egnet beholder. Vær opmærksom på, at spild kan give glatte flader. Se også afsnit 13 Bortskaffelse.

Personer Se også afsnit 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Miljø Har produktet nået vandløb eller kloak: Kontakt Amtets miljøafdeling/vagt på alarmtelefon 1-1-2

Petro-Chem A/S – Smedeland 22 – 2600 Glostrup
Tlf.: +45 70 70 18 81 – Fax: +45 70 70 17 06
www.Petro-Chem.dk

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

7. Håndtering og opbevaring

| | |
|-------------------|--|
| Håndtering | Følg god industriel hygiejne/kemikaliehygiejne. Undgå kontakt med produktet. |
| Opbevaring | Opbevares tørt og køligt, beskyttet mod lys, i lukket emballage. |

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

| | |
|----------------------------------|---|
| Tekniske foranstaltninger | Der skal være almen ventilation i arbejds- og lagerlokaler, suppler med procesventilation hvis der udvikles skadelige aerosoler/dampe. Eksponeringen mindskes primært ved valg af arbejdsmetode og tekniske foranstaltninger. |
|----------------------------------|---|

| Indholdsstof | GV (ppm) | GV (mg/m ³) | Anm. |
|--------------|----------|-------------------------|------|
| Olietåge | - | 1 | - |

| | |
|-------------------------------|--|
| Reference | AT00 |
| Personlige værnemidler | Alt efter arbejdets art anvendes: Åndedrætsværn med filtertype P (aerosoler). Beskyttelsesbriller. Beskyttelseshandsker af egnet materiale for eksempel: Nitrilgummi, Neoprengummi |

9. Fysisk-kemiske egenskaber

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Udseende/Lugt | Klar, ravfarvet viskøs væske |
| Massefylde | 0,88 kg/l (v. 15°C) |
| Kogepunkt | 350°C |
| Smelte-/frysepunkt | -24 til -39°C |
| Flammepunkt | >200°C |
| Damptryk | <0,001 kPa v/20°C |
| Opløselighed | Ikke blandbar med vand |

10. Stabilitet og reaktivitet

| | |
|--------------------------------------|---|
| Generelt | Stabil under normale anvendelsesforhold. |
| Farlige nedbrydningsprodukter | Giftige nitrose gasser (NOx) og svovloxider (SOx) |

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

| | |
|-------------------------|---|
| Indåndning | Kan virke irriterende i form af aerosol. |
| Hudkontakt | Længerevarende hudkontakt kan medføre irritation. |
| Øjenkontakt | Kan virke irriterende. |
| Indtagelse | Virker kraftigt afførende ved indtagelse. Oral LD ₅₀ (rotte): > 5000 mg/kg. |
| Langtidsvirkning | Gentagen eller langvarig hudkontakt med brugt motorolie kan fremkalde kræft I Forsøgsdyr. |

12. Miljøoplysninger

| | |
|----------------------|---|
| Generelt | Kan fjernes fra spildevand ved brug af en olieudskiller. |
| Økotoksicitet | Anses for at være skadelig for organismer, der lever i vandmiljøet. |

Petro-Chem A/S – Smedeland 22 – 2600 Glostrup
Tlf.: +45 70 70 18 81 – Fax: +45 70 70 17 06
www.Petro-Chem.dk

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

13. Bortskaffelse

Affald (rester/spild) Afleveres som affald i overensstemmelse med kommunale retningslinier.
Affaldskode/gruppe Affaldsgruppe A

14. Transportoplysninger

Status Ikke klassificeret som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering

Status Vurderet af Petro-Chem A/S til ikke at være omfattet af Miljø- og Energiministeriets mærkningsregler.

Særlige regler Ingen særlige

16. Andre oplysninger

Anvendelsesområde Anvendes som motorolie

Godkendt af Mogens Hansen